名称	型式	クーラント		分類		加工内容		ワーク材質									切粉形状								研削切粉サイズ			工作機械															
		水溶性	油性	磁性体	非磁性体	研削	切削	FC・FCD	スチール	アルミ	ステンレス	銅	チタン	超硬	マグネシウム	混合切粉（アルミ＋FCまたは焼結金属）	砂状	綿状	粒状	針状	小カール状（50mm以下）	小カール状（100mm―51mm）	長いカール状（101mm以上）	ダンゴ状	超微粒子（10μm―5μm）	微粒子（100μm―10μm）	粗粒子（0.5mm―0.1mm）	研削盤	工具研削盤	シェービング盤	ホーニング盤	超仕上盤スーパーフィニッシャー	転造盤	マシニングセンタ	#30マシニングセンタ	ブローチ盤	NC旋盤	自動盤	歯切り盤	ガンドリル	焼入れ機	切削専用機	洗浄機
マグネティックセパレーター「フェニックス」	SPK・SPH・SPN・SPP	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	※3	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
研削用掃除激減クーラントシステム「 SLG 」	SLG	○	※1	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研削用掃除激減クーラントシステム「 ALG 」	ALG	○	※1	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研削用掃除激減クーラントシステム「コンパクト（CPT）」	CPT	○	※1	○	※4	○	-	○	○	※4	※4	※4	※4	※4	-	※4	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超精密濾過クーラントシステム「 SB Filter YA 」	YA	○	※2	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強力マグネティックドラムコンベヤ「 MMS 」 超強力マグネティックドラムコンベヤ「 M10 」 強力マグネティックコンベヤ「 HMS 」 #30 超強力マグネティックドラムコンベヤ「 M10 」	MMS M10 HMS M10	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○
強力マグネティックローラーコンベヤ「RCC」 マグネティックローラーコンベヤ「RC」	RCC RC	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-
強力マグネティックスクリューコンベヤ「SCC」 マグネティックスクリューコンベヤ「SC」 強力バーチカルマグネティックスクリューコンベヤ「VS」	SCC VS SC	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-
マグネティックベルトコンベヤ「MB」	MB	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-
ローリングフィルターコンベヤ「 SAL 」	SAL	○	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-
切削用掃除激減クーラントシステム「 SLC 」	SLC	○	※1	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-
ローリングフィルターコンベヤ「 AL 」 ローリングフィルターコンベヤ「 ALL 」 #30 ローリングフィルターコンベヤ「 SKA」	AL ALL SKA	○	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
ローリングフィルターコンベヤ「 MAL 」	MAL	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	○	-
精密濾過フィルターコンベヤ「 BAL 」	BAL	○	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
サイクロンフィルター「 アポロ （AP）」	AP	○	※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	○
ブンリフィルター「 RBF 」	RBF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○

名称	型式	概要
チェーンバケットスキマー「 CBS 」	CBS	ベルト方式と比べて約7倍の回収力独自のバケット方式を採用したオイルスキマーです浮上油・スカムの回収に最適です
マグネティックフィルター「 MF 」	MF	磁性体の切削切粉・研削スラッジを捕捉するマグネットを濾材としたラインフィルターフィルターの目詰まりがなく、消耗品もありません
マグネティックスウィーパー「 SW 」 強力マグネティックスウィーパー「 MSW 」 マグネティックプレート「 PL 」	SW MSW PL	磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器タンクや手が届かない場所の清掃に最適です

※1　油性（運転温度において10mm2/S以上）の場合はご相談ください
※2　油性（運転温度において20mm2/S以上）の場合はご相談ください
※3　超硬は成分により磁性の有無が異なりますので、ご相談ください
※4　対象となる場合はご相談ください