名称	型式	クーラント		分類		加工内容		ワーク材質									切粉形状								研削切粉サイズ			工作機械																
		水溶性	油性	磁性体	非磁性体	研削	切削	FC・FCD	スチール	アルミ	ステンレス	銅	チタン	超硬	マグネシウム	混合切粉（アルミ＋FCまたは焼結金属）	砂状	綿状	粒状	針状	小カール状（50mm以下）	小カール状（51～100mm）	長いカール状（101mm以上）	ダンゴ状	超微粒子（5～10μm）	微粒子（10～100μm）	粗粒子（0.1～0.5mm）	研削盤	工具研削盤	シェービング盤	ホーニング盤	超仕上盤	転造盤	マシニングセンタ	#30マシニングセンタ	ブローチ盤	NC旋盤	自動盤	歯切り盤	ガンドリル	焼入れ機	切削専用機	洗浄機
マグネティックセパレーター「フェニックスNEO」	PXK・PXH・PXN・PXP	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	※3	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
研削用掃除激減クーラントシステム「 RTG 」	RTG	○	※1	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研削用掃除激減クーラントシステム「 ALG 」	ALG	○	※1	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研削用掃除激減クーラントシステム「コンパクト（CPT）」	CPT	○	※1	○	※4	○	-	○	○	※4	※4	※4	※4	※4	-	※4	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超精密濾過クーラントシステム「 SB Filter YA 」	YA	○	※2	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強力マグネティックドラムコンベヤ「 MMS 」 超強力マグネティックドラムコンベヤ「 M10 」 強力マグネティックコンベヤ「 HMS 」 #30 超強力マグネティックドラムコンベヤ「 M10 」	MMS M10 HMS M10	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○
強力マグネティックローラーコンベヤ「RCC」 マグネティックローラーコンベヤ「RC」	RCC RC	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-
強力マグネティックスクリューコンベヤ「SCC」 マグネティックスクリューコンベヤ「SC」 強力バーチカルマグネティックスクリューコンベヤ「VS」	SCC SC VS	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-
マグネティックベルトコンベヤ「MB」	MB	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-
ローリングフィルターコンベヤ「 SAL 」	SAL	○	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-
切削用掃除激減クーラントシステム「 SLC 」	SLC	○	※1	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-
ローリングフィルターコンベヤ「 AL 」 ローリングフィルターコンベヤ「 ALL 」 #30 ローリングフィルターコンベヤ「 SKA」	AL ALL SKA	○	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
ローリングフィルターコンベヤ「 MAL 」	MAL	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	○	-
精密濾過フィルターコンベヤ「 BAL 」	BAL	○	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
サイクロンフィルター「 アポロS （APS）」	APS	○	※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	○
ブンリフィルター「 RBF 」	RBF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○

名称	型式	概要
チェーンバケットスキマー「 CBS 」	CBS	ベルト方式と比べて約7倍の回収力独自のバケット方式を採用したオイルスキマーです 浮上油・スカムの回収に最適です
マグネティックフィルター「 MF 」	MF	磁性体の切削切粉・研削スラッジを捕捉するマグネットを濾材としたラインフィルター フィルターの目詰まりがなく、消耗品もありません
マグネティックスウィーパー「 SW 」 強力マグネティックスウィーパー「 MSW 」 マグネティックプレート「 PL 」	SW MSW PL	磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器 タンクや手が届かない場所の清掃に最適です

※1 油性（運転温度において10mm2/S以上）の場合はご相談ください
※2 油性（運転温度において20mm2/S以上）の場合はご相談ください
※3 超硬は成分により磁性の有無が異なりますので、ご相談ください
※4 対象となる場合はご相談ください